



Biolub Química Ltda.
Rua Ondina Senger Moreira, 70
CEP 18087-133 Iporanga - Sorocaba -SP
PABX (15) 3225-3303

PROTEX – FILME

EMBORRACHAMENTO A FRIO

APRESENTAÇÃO: Líquido viscoso, insolúvel em água, nas cores: vermelho, amarelo, preto, incolor e branco.

DESCRIÇÃO: Emborrachamento à frio que forma barreira protetora contra chuva, maresia, água salgada, ácidos e álcalis. Protege contra oxidação, ferrugem e mofo. Não descasca, não racha, anti-derrapante, lavável, durável.

APLICAÇÃO: **PROTEX FILME** é aplicável em materiais como: metais, madeiras, plásticos, tecidos e em qualquer tipo de superfície (porosa, lisa, corrugada, etc.). Pode ser utilizado em materiais de camping, jardinagem, ferramentas. Impede o desfiamento nas extremidades das cordas e cabos em qualquer diâmetro, sejam de nylon, sizal, etc. Proteção em revestimento de cabos de ferramentas, manivelas, maçanetas, puxadores, terminais de cabos e cordas. Em uso marinho, protege âncoras, ganchos, maçanetas, corrimãos e alavancas. Excelente para impermeabilizar lajes, caixas d'água, calhas, porosidades, piscinas etc. Evita o deslizamento de tapetes. Protege suportes e terminais de baterias, pára raios e antenas.

MODO DE USAR: Mexer o produto dentro da embalagem para garantir homogenia. A superfície deve estar limpa, sem oleosidade, seca e sem oxidação.

IMERSÃO: Mergulhar a peça a ser revestida e retirá-la bem lentamente (2 cm a cada 5 seg) o que impede deformação, bolhas de ar e gotejamento excessivo. Finalmente pendurar a peça para secar, evitando correntes de ar e sol direto.

PISTOLA: Diluir na porcentagem ideal para equipamento normal de pintura. Usa-se benzol, toluol, xilol ou ciclohexano.

PINCEL: Se necessário, diluir **PROTEX-FILME** e aplicar no local a ser revestido.

RENDIMENTO: Cerca de 2 m² cada 500 ml – 1 camada.

COMPOSIÇÃO: Elastômeros, corantes, solventes aromáticos e alifáticos.

EMBALAGENS: 500 ml, galão de 3,6 litros, balde de 20 litros e tambor de 200 litros.

PRECAUÇÕES: Produto inflamável quando líquido. O operador deve sempre trabalhar com óculos de segurança e avental. Não é aconselhável contato prolongado com a pele. Não ingerir. Em contato com os olhos, lavá-los com água em abundância. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

VALIDADE: Acondicionado em lugar fresco e seco – 24 meses